ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

Français

Made en Italy

Raccords en Laiton Naturel et Laiton Nickelé

PN25



Art. L581 - Réduction en laiton naturel filetage Mâle / Femelle - Norme A.C.S.

DN¹	M1/4”	M3/8”	M3/8”	M1/2”	M1/2”	M3/4”	M3/4”	M3/4”	M1”	M1”	M1”
DN²	F1/8”	F1/8”	F1/4”	F1/4”	F3/8”	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F1/4”	F3/8”	F1/2”
DN¹	M1”	M1”¼	M1”¼	M1”¼	M1”½	M1”½	M1”½	M1”½	M2”	M2”	M2”
DN²	F3/4”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1/2”	F3/4”	F1”
DN¹	M2”	M2”	M2”½	M2”½	M2”½	M3”	M3”	M3”	M4”	M4”	M4”
DN²	F1”¼	F1”½	F1”¼	F1”½	F2”	F1”½	F2”	F2”½	F2”	F2”½	F3”



Art. L581N - Réduction en laiton nickelé filetage Mâle / Femelle.

DN¹	M1/4”	M3/8”	M3/8”	M1/2”	M1/2”	M3/4”	M3/4”	M3/4”	M1”	M1”	M1”
DN²	F1/8”	F1/8”	F1/4”	F1/4”	F3/8”	F1/4”	F3/8”	F1/2”	F1/4”	F3/8”	F1/2”
DN¹	M1”	M1”¼	M1”¼	M1”¼	M1”½	M1”½	M1”½	M1”½	M2”	M2”	M2”
DN²	F3/4”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1/2”	F3/4”	F1”	F1”¼	F1/2”	F3/4”	F1”
DN¹	M2”	M2”	M2”½	M2”½	M2”½	M3”	M3”	M3”	M4”	M4”	M4”
DN²	F1”¼	F1”½	F1”¼	F1”½	F2”	F1”½	F2”	F2”½	F2”	F2”½	F3”

Caractéristiques :

Corps : En laiton OT58 - CW617N
Température maxi : 120°C à 10 bar
Filetage : ISO 228 / ISO 7

Pression Service : 25 bar maxi.
Pression Épreuve : 70 bar maxi

ATM Instruments - **158, rue de l’Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France**
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com