



Raccords en Laiton Naturel et Laiton Nickelé

PN25



Art. L551 - Réduction en laiton naturel filetage Mâle / Femelle - Norme A.C.S.

DN ¹	F3/8"	F1/2"	F1/2"	F3/4"	F3/4"	F1"	F1 1/4"	F1"	F1 1/4"	F1 1/4"	F1 1/2"
DN ²	M1/4"	M1/4"	M3/8"	M3/8"	M1/2"	M1/2"	M1/2"	M3/4"	M3/4"	M1"	M1"



Art. L551N - Réduction en laiton nickelé filetage Mâle / Femelle

DN ¹	F3/8"	F1/2"	F1/2"	F3/4"	F3/4"	F1"	F1 1/4"	F1"	F1 1/4"	F1 1/4"	F1 1/2"
DN ²	M1/4"	M1/4"	M3/8"	M3/8"	M1/2"	M1/2"	M1/2"	M3/4"	M3/4"	M1"	M1"

Caractéristiques :

Corps : En laiton OT58 - CW617N
Température maxi : 120°C à 10 bar
Filetage : ISO 228 / ISO 7

Pression Service : 25 bar maxi.
Pression Épreuve : 70 bar maxi

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France

Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79

E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com